



El Nombre de la Compañía	El Instructor	La Fecha

El Equipo de Protección Personal Recomendada

Las Lentes de Seguridad, La Protección Para Los Oídos, Los Guantes, Las Botas con Agujetas Arriba del Tobillo, El Chaleco de Seguridad (mientras está trabajando cerca de carreteras y estacionamientos)

La Secuencia de Pasos Básicos del Trabajo y Peligros Potenciales	Imágenes	La Acción o Procedimiento Recomendado
<input type="checkbox"/> Examine el área de trabajo y el equipo antes de trabajar. Piedras, conos de pino, ramas o basura pueden herir a otras personas, a si mismo o pueden causar daño a la propiedad. Resbaladizas y Caídas		<ul style="list-style-type: none"> Quitar cualquier objeto que puede ser lanzado por el equipo y causar herida o daño a la propiedad. Identificar áreas de resbaladizas y caídas potenciales, camas de pino, caminos mojados, así, etc. Revisar la condición de la orilladora. Haga reparaciones, reemplazar partes necesarios y apretar tuercas flojas antes de utilizar.
<input type="checkbox"/> Llenando la gasolina. Los fuegos, las salpicaduras en los ojos, o llenar con el tipo de gasolina equivocada.		<ul style="list-style-type: none"> NO FUMAR ni tener una llama abierta mientras está llenando la gasolina. Permitir que se enfríe el equipo antes de llenar la gasolina. Quitar la tapadera con cuidado. Usar lentes de seguridad mientras está llenando la gasolina. Asegurarse de que está usando el tipo de gasolina correcta.
<input type="checkbox"/> Prendiendo el equipo. Las Resbaladas, Las Caídas o Estiraciones.		<ul style="list-style-type: none"> Asegurarse de que el equipo está en tierra nivel y que no puede rolar. Seguir las instrucciones del fabricante de las posiciones del acelerador. Asegurarse de que las navajas no estén activadas, si aplica. Poner un pie en el equipo para asegurarlo. Usar un brazo para arrancar el cordón y el otro para asegurar el equipo. No usar la espalda para arrancar.
<input type="checkbox"/> Usar el equipo para dar orilla Estiraciones/ sobre esfuerzos, Escombros proyectil, las resbaladas, los tropezos, las caídas, niveles altos de ruido, Tráfico Vehicular, Las laceraciones.		<ul style="list-style-type: none"> Operar el equipo con las dos manos. No torcerse el cuerpo y siempre tratar de empujar, no jalar el equipo. Usar lentes de seguridad y siempre operar con la guardia conectada al equipo. Usar botas con buena suela. Prestar atención a su alrededor. El césped mojado puede ser resbaladizo. Usar protección adecuada para los oídos. Siempre trabajar de frente al tráfico y usar un chaleco anaranjado de seguridad. Usar guantes de cuero u otro material resistente a las abrasiones. Estar consciente de donde están los pies mientras está trabajando en una inclinación. Mientras está transportando de un lugar a otro, desactivar la navaja. Dejar de operar cuando hay peatones cerca. Nunca dejar el equipo prendido y sin acompañamiento.
<input type="checkbox"/> Reemplazar las navajas/Limpiar el exceso de tierra, así Las laceraciones, Heridas a los dedos/las manos.		<ul style="list-style-type: none"> Apagar el motor y asegurarse de que las navajas han dejado de dar vueltas antes de reemplazarlas o limpiar el exceso que se ha acumulado. Desconectar el alambre de la bujía antes de reemplazar la navaja.
<input type="checkbox"/> Apagar el equipo. Fuegos resultados de escapes calientes, partes que dan vuelta.		<ul style="list-style-type: none"> No acercarse al mofle caliente del equipo a material combustible como las hojas. Mantenerse una distancia de las navajas hasta que se han dejado de dar vueltas.

Nombre del Empleado	Firma del Empleado	Nombre del Empleado	Firma del Empleado