



El Nombre de la Compañía	El Instructor	La Fecha

El Equipo de Protección Personal Recomendada

Lentes de Seguridad, Protección Para los Oídos, Guantes, Botas que tengan agujetas arriba del tobillo, Chaleco Anaranjado (mientras está trabajando cerca de carreteras y estacionamientos)

La Secuencia de Pasos Básicos del Trabajo y Peligros Potenciales	Imágenes	La Acción o Procedimiento Recomendado
<p>Examine el área y el equipo antes de trabajar. Las piedras, conos de pino, ramas y basura pueden herir a UD mismo o pueden causar daño a la propiedad. Las Resbaladas y las Caídas.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Quitar cualquier objeto que puede ser aventado por el equipo y causar heridas o daño a la propiedad. Identifica áreas de resbaladas y caídas potenciales, camas de zacate de pino, caminos mojados, así. Revisar la condición de la orilladora. Haga reparaciones, reemplazar partes necesarias y apretar tuercas flojas antes de usar.
<p>Llenar el tanque de gasolina. Los fuegos, salpicar gasolina en los ojos o llenar el tanque con la gasolina equivocada.</p>		<ul style="list-style-type: none"> NO FUMAR ni tener una llama abierta mientras está llenando el tanque de gasolina. Permitir que el equipo se enfríe antes de llenar con gasolina. Quitar la tapadera con cuidado. Utilizar lentes de seguridad mientras está llenado el tanque de gasolina. Asegurarse de que está usando la gasolina correcta.
<p>Prender el equipo. Las Resbaladas o las Caídas, las Estiraciones</p>		<ul style="list-style-type: none"> Acomodar la orilladora en un suelo estable y nivel. Seguir el manual del fabricante par alas posiciones del choke y del acelerador. Usar una mano para arrancar el cordon y la otra debe agarrar la orilladora firmemente. No usar la espalda para arrancar.
<p>Usar la orilladora. estiraciones/torceduras, Escombros proyectil, Las Resbaladas, los Tropiezos, las Caídas, Niveles Altos de Ruido, el Tráfico, las Laceraciones.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Agarrar el equipo con las dos manos. Usar lentes de seguridad y protección para los oídos. Siempre operar con la guardia puesta. Usar botas de trabajo con buena suela. Prestar atención a su alrededor. Siempre trabajar de frente al tráfico y usar un chaleco anaranjado. Usar guantes resistentes a las abrasiones. Dejar de operar cuando hay personas cerca. Nunca dejar el equipo prendido sin acompañamiento. Mantener las manos y los pies lejos de la navaja. No operar sin la guardia puesta.
<p>Reemplazar la navaja Las laceraciones, Heridas a los dedos/las manos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Apagar el motor y asegurarse de que la navaja ha parado de girar antes de reemplazarla o antes de limpiar escombros dentro del área de la navaja. Desconectar la bujía antes de reemplazar las navajas.
<p>Apagar el equipo. Fuegos resultados del mofle caliente, Navajas que giran.</p>		<ul style="list-style-type: none"> No poner el mofle caliente cerca de material combustible como las hojas. No acercarse a la navaja hasta que deja de girar.

Nombre del Empleado	Firma del Empleado	Nombre del Empleado	Firma del Empleado

